



KINGPIN

TECHNOLOGIE



Königszapfen

**Präzision und
Sicherheit**



Holland Königszapfen; Qualitätsstandard, hochwertige Stahllegierung und Vergütung geben Ihnen Sicherheit für Ihre Sattelzugverbindung

Präzisionswerkstoff

Die Verwendung der Königszapfen ist sichergestellt durch sorgfältigste Kontrolle der Materialeigenschaften – sowohl bei der Bearbeitung als auch bei der Wärmebehandlung – und durch umfangreiche Kontrollen im Herstellungsprozess. Aus diesem Grund schreibt Holland niedrig vergütete Stähle mit ausgewogenen Legierungsbestandteilen vor. Daraus resultiert eine gute Kombination aus Bearbeitungseigenschaften, Kostengesichtspunkten und Härteigenschaften mit exzellenter Festigkeit, Härte und Schlagzähigkeit. Hergestellt aus 42 CrMo4 Vergütungsstahl.

Alle Holland Königszapfen erfüllen oder übertreffen die Anforderungen aus DIN 4080 uns ISO 337. Geprüft und zugelassen nach EC-Richtlinie 94/29.

Holland Königszapfen – die richtige Entscheidung für Ihr Fahrzeug:



Typ 63

3.5" Königszapfen

Schwerlast Königszapfen für Einsätze bis 150 to. zulässigem Gesamtgewicht.



- 200 kN D-Wert
16mm Aufliegerplattenstärke
- zugelassen nach 94/20/EG
Typ-Prüfzeichen: e1*94/20*0139

Typ 64

2" Königszapfen

Der beliebte Königszapfen mit Gewindebolzen im Aufnahmeteller. Befestigung durch selbstsichernde Muttern.



- 159 kN D-Wert
8, 10 und 12mm Aufliegerplattenstärke
- zugelassen nach 94/20/EG
Typ-Prüfzeichen: e1*94/20*0168

Typ 65

2" Königszapfen

Unser Verkaufsschlager – Standard 2" Einschraubversion, einfache Austauschbarkeit.



- 165 kN D-Wert
6, 7, 8, 10 und 12mm Aufliegerplattenstärke
- zugelassen nach 94/20/EG
Typ-Prüfzeichen: e1*94/20*0291

Typ 66

2" Königszapfen

Ein 2" Königszapfen montiert in einem Typ 63 Schwerlast-Aufnahmeteller. Austauschbar mit dem 3,5" Königszapfen.



- 150 kN D-Wert
16mm Aufliegerplattenstärke
- zugelassen nach 94/20/EG
Typ-Prüfzeichen: e1*94/20*0987

Typ 67

3.5" Königszapfen

Ein 3,5" Königszapfen montiert in einem Standard Aufnahmeteller vom Typ 65. Austauschbar mit dem 2" Königszapfen.



- 165 kN D-Wert
6, 7, 8, 10 und 12m Aufliegerplattenstärke
- zugelassen nach 94/20/EG
Typ-Prüfzeichen: e1*94/20*0988

Copyright © August 2004 • The Holland Group, Inc.



The Holland Group, Inc.
Holland, MI 49423
United States
Phone: (616) 396-6501
Fax: (616) 396-1511



Holland Europe GmbH
Altenkamp 9
D-33758
Schloss Holte-Stukenbrock
Germany
Phone: +49 (0) 5207-89560
Fax: +49 (0) 5207-895656

Holland Eurohitch Ltd.
Hoo Farm Industrial Estate
Worcester Road
Kidderminster
Worcestershire DY11 7RA
United Kingdom
Phone: +44 (0)1562-732010
Fax: +44 (0)1562-732020

Holland Hitch (Aust.) Pty. Ltd.
Melton, Victoria, Australia
Phone: 61-(0)3-9743-6799
Fax: 61-(0)3-9747-9617

Holland Transtrade
(Thailand) Company, Ltd.
Bangkok, Thailand
Phone: 66 (0)2-513-8758
Fax: 66 (0)2-513-8757

Nippon Holland, Ltd.
Tokyo, Japan
Phone: 81-(0)3-3461-9130
Fax: 81-(0)3-3463-1407

Holland Transtrade
Far East SDN BHD
Shah Alam, Malaysia
Phone: 60 (0)3 734-2888
Fax: 60 (0)3 736-5588